

SC0 HYDRO SEALANT

Descrição:

SC0 é um selante à base de água que cria uma barreira química e molecular, graças ao siloxanos e fluoropolímeros. A fórmula exclusiva cria um incrível efeito. Pode ser aplicado de uma maneira simples e temperaturas extremas. Pode ser usado diretamente em superfícies pintadas ou tratadas, para evitar a formação de depósitos de manchas de água que são criados depois de as duas primeiras semanas de aplicação do revestimento. Dura até cinco meses.

Instruções de Uso:

Aplicar 2-3 pulverizações de SC0 sobre um tecido de microfibras e diretamente na superfície limpa e seca (40x40cm de cada vez). Espalhe cuidadosamente, e limpe com outra pano de microfibra com movimentos circulares para remover o excesso. Recomendamos que não aplique em superfícies quentes ou sob luz solar direta. O produto é completamente ativado após 7 horas a partir da aplicação.

Observações:

Os melhores desempenhos são obtidos com uma superfície totalmente descontaminada e bem tratada.

Por favor, siga as instruções na folha de dados de segurança para o manuseamento seguro do produto.

Características Técnicas:

Aspetto e cor: Líquido opaco branco leite

Odor: Característico

pH: $7,0 \pm 0,5$

Ponto de inflamação: $> 60^{\circ} C$

Densidade Relativa: $0,99 \text{ g / cm}^3$

Solubilidade em água: Solúvel

Armazenamento:

Fechado e armazenado à temperatura ambiente e evitar a luz solar direta.

FRA-BER s.r.l.
The Laboratory Chief

O documento original é assinado e podem ser examinados na sede da Companhia.