

TURBOWASH ES

Descrição:

Desengordurante bicomponente com alto poder emulsificante para qualquer tipo de sujidade: graxa, terra, diesel, smog etc. Recomendado para a pré-lavagem de carros, veículos e máquinas agrícolas pesadas onde a sujidade é muito incrustada, mesmo sem o uso de escova/ esponja. Também adequado para equipamentos de trabalho, limpeza completa de pisos, áreas de armazenamento de mercadorias, coberturas de lona reforçada, porões e casas de máquinas.

Instruções de Uso:

Recomenda-se a aplicação do TURBOWASH ES com equipamento nebulizador para melhor se poder usufruir de todas as potencialidades e rentabilidade deste produto. Pulverizar a superfície a limpar, já com o produto devidamente diluído, e de seguida enxaguar com água em alta pressão de modo a retirar toda a sujidade que se encontra amolecida e suspensa. Por ser um produto bicomponente é obrigatório AGITAR BEM A EMBALAGEM ANTES DE DILUIR.

*Diluição com água: 1:30 a 1:50 Sujidade Intensa
1:50 a 1:100 Lavagem normal.
1:10 a 1:20 Motores; Jantes.*

Observações:

Por favor, siga as instruções na folha de dados de segurança para o manuseamento seguro do produto.

Fechado e armazenado à temperatura ambiente, longe da luz solar direta.

Características Técnicas:

Aspeto e cor: líquido bicomponente verde claro

Odor: característico

pH: 13,5 ± 0,5

Ponto de Inflamação: >100°C

Densidade Relativa: 1,2 g/cm³ ± 0,005

Solubilidade em água: solúvel

Solubilidade em óleo: parcialmente solúvel

Também contém entre outros ingredientes: Menos de 5 %: fosfonatos, tensioactivos aniónicos, NTA (ácido nitrilotriacético) e seus sais, tensioactivos não iónicos.

EMBALAGEM
JERRY-CAN 25KG

CÓDIGO DO ITEM
701062

FRA-BER s.r.l.
The Laboratory Chief

Documento original assinado na sede.